

Swing-High Signal

Das Swing-High Signal tritt an Tagen auf, die von Tagen mit niedrigeren Hochs umgeben sind.

Ausführliche Beschreibung

Bei [Swing-Charting](#) ist alles ausführlich beschrieben.

Quellcode

```
function SwingHigh (Low:indicator; High:indicator) : signal;
var
  PrevHigh : real;
  PrevLow : real;
  PrevPrevHigh : real;
  PrevPrevLow : real;
  SearchHigh : boolean;
begin
  if NOT (IsNaN (High) OR IsNaN (Low)) then
    begin
      if NOT (High <= PrevHigh AND Low >= PrevLow) then
        begin
          if SearchHigh then
            begin
              if PrevHigh >= PrevPrevHigh AND PrevHigh > High then
                begin
                  SearchHigh := false;
                  SwingHigh := true;
                end
              end
            end
          else { SearchLow }
            begin
              if PrevLow <= PrevPrevLow AND PrevLow < Low then
                begin
                  SearchHigh := true;
                end
              end;
            end;
          PrevPrevHigh := PrevHigh;
          PrevHigh := High;
          PrevPrevLow := PrevLow;
          PrevLow := Low;
        end
      end;
    end;
  end;
```

Swing-High Signal

Geschrieben von: Administrator

Mittwoch, 20. Januar 2010 um 13:13 Uhr - Aktualisiert Mittwoch, 20. Januar 2010 um 14:47 Uhr

Verwendung im Interpreter

Das **Swing-High Signal** ist folgendermaßen definiert:

SwingHigh (Low: indicator; High:indicator) : signal; **Parameter**

LowDer Indikator für den tiefsten Wert der Kurse im Betrachtungszeitraum. Hier sollte Low (), LowWeek () oder LowMonth () verwendet werden.HighDer Indikator für den höchsten Wert der Kurse im Betrachtungszeitraum. Hier sollte High (), HighWeek () oder HighMonth () verwendet werden. **Siehe auch**

[Swing-Charting](#) ,
[Swing Indikator](#) ,
[Swing-Low Signal](#)

© Reiner Reusch. Alle Rechte reserviert.